

MOS-SÄÄNNÖSTÖ

Painos 2021

Ratagolfin MOS-ratojen perussäännöt

Copyright ©
SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY
TEKNINEN KOMITEA
Toimittanut ARI AHRENBORG

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO	2
1 YLEISMITOITUS	3
2 Alkulyöntialue	3
3 Ratojen hyväksyminen.....	3
4 Ratojen materiaali.....	3
5 Laidat.....	3
6 Esteet	3
7 Pelaamisen säännöt.....	3
8 Ratasääntöjen soveltaminen	3
9 Rajalinja.....	4
10 Siirtosääntö	4
11 Pallo ulkona radalta.....	4
12 Pallo hasardissa.....	4

JOHDANTO

Tämä säännöstö koskee MOS-standardin mukaisia ratasääntöjä adventuregolfiin, crazygolfiin ja muiden minigolf open standardin mukaisia kenttiä.

Tämän ratamallisäännösten tarkoituksena on toimia MOS-standardin mukaisten ratojen radantarkastuksen perusteina ja kentänomistajien ohjeistona ratojen saattamiseksi sääntöjenmukaisiksi.

Tämä ratamallisäännöstö perustuu Suomen Ratagolfliitto ry:n (SRGL ry) ja kansainvälisen Ratagolfliiton (World Minigolfsport Federation WMF) sääntöihin. Julkaisija on SRGL ry:

Säännöstössä esitetään standardiin liittyvät yleiset vaatimukset ratojen osalta.

Tämä ratamallisäännöstö on voimassa kunnes se osittain tai kokonaan kumotaan ja korvataan uudella säännöllä.

Ratamallisäännösten on toimittanut Ari Ahrenberg

Säännöstö on Suomen Ratagolfliitto ry:n hyväksymä.

1 YLEISMITOITUS

Yleisesti MOS-ratojen mitoitus on seuraava:

Pituus	3m - 40m
Leveys	vähintään 0,5 m (jotkin osat voivat olla kapeampia ja nämä katsotaan esteiksi)
Kupin halkaisija	0,10 – 0,12m, (jos kohde on kuppi)

2 Alkulyöntialue

Kullakin radalla tulee olla määritelty alkulyöntialue. Sen tulee olla merkitty suljettu alue. Alueen kokoa ja muotoa ei ole määritelty.

3 Ratojen hyväksyminen

MOS-kentiksi voidaan hyväksyä vain kentät, joissa on 18 rataa, jotka täyttävät kohdan 1 määritelmän. Hyväksyntämenettely ja kaavakkeet on esitetty minigolfkenttien hyväksymissäännöissä.

4 Ratojen materiaali

Pelialueen materiaalien tulee olla käyttöön soveltuvia: pohjarakenteen tulee olla kestävä (pitkäikäinen, käyttöön soveltuva, luja, kestävä), pelipinnan tulee olla kestävä ja käyttöön soveltuva (esim. keinonurmi, betoni, huopa, kuitusementti, metalli, puu, muovi).

5 Laidat

Laitojen (jos niitä on) tulee olla valmistettu kestävästä, käyttöön soveltuvasta materiaalista ja niiden tulee olla sileitä ja ennakoitavia (esim. suorat laatat, metalli, puu, kuitusementti, betoni) ainakin niillä kohdilla, joissa niitä voidaan käyttää pelaamisen apuna.

6 Esteet

Esteet voivat olla liikkuvia, jos niiden liikkeet ovat ennakoitavissa. Hasardit ovat sallittuja (esim. vesi, karheikko, sora, hiekka).

7 Pelaamisen säännöt

Yleissäännöt pätevät kaikille radoille. Kirjallinen ratasääntö tulee tehdä, jos yleissääntö ei sovellu. Ratasääntö on pätevä sääntö ko. radan osalta niin pelaajille, kuin tuomareille.

8 Ratasääntöjen soveltaminen

Kentät, jotka on hyväksytty MOS-kentiksi, koska eivät täytä betoni-, eterniitti- tai huoparasääntöjä, mutta sopivat muuten ko. standardin määräyksiin, voidaan pelata ko. standardin sääntöjen mukaan, mutta poikkeaville radoille tarvitaan ohjesääntö.

9 Rajalinja

- Rajalinja on sama kuin alkulyöntialueen reuna pelisuuntaan nähden. Kun pallo on poistunut oikein alkulyöntialueelta, katsotaan sen ylittäneen rajalinjan. Onnistuneesti rajalinjan saavuttanut pallo palattuaan rajalinjan yli takaisin, voidaan asettaa mihin tahansa alkulyöntialueelle.
- Radoilla, joissa ensimmäinen este kattaa koko radan leveyden, voi rajalinja olla tämän esteen takareunassa. Onnistuneesti rajalinjan saavuttaneen pallon palatessa rajalinjan yli takaisin sovelletaan yleisiä pelisääntöjä (peliä jatketaan paikasta, jossa pallo palasi rajalinjan yli siirtosäännöt huomioiden).

10 Siirtosääntö

- Siirtolinjat ovat suositeltavia, mutta ei pakollisia MOS-radoilla. Jos linjoja ei ole piirretty, siirrot tehdään kuvitteellisten linjojen mukaan.
- Siirtoetäisyydet: Jos pallo pysähtyy laidan lähelle, voidaan se siirtää vain kädellä 90° kulmassa laitaan nähden enintään 20 cm etäisyydelle laidasta. Jos pallo pysähtyy esteen lähelle (missä suunnassa tahansa; takana, edessä tai sivulla), voidaan se siirtää vain kädellä 90° kulmassa esteeseen nähden 30 cm etäisyydelle siitä.
- Siirtosuunta: Lähtökohtaisesti pallo tulee siirtää 90° kulmassa laitaan tai esteeseen nähden. Erityinen ratakohtainen siirtosääntö voidaan laatia, jos esimerkiksi pelaaja saisi epäoikeidenmukaista etua yleisen siirtosäännön muodossa. Pallot, jotka ovat esteessä (eivät ole ohittaneet estettä kokonaan), voidaan siirtää alkulyöntialueen suuntaan yleinen siirtosääntö huomioiden. Tätä sovelletaan myös palloihin, jotka palaavat esteeseen jo ohitettuaan sen oikein.

11 Pallo ulkona radalta

- Sovelletaan yleisiä sääntöjä: Jos pallo menee radalta ulos ylitettyään rajalinjan, peliä jatketaan kohdasta, jossa pallo meni yli huomioiden yleiset siirtosäännöt. Erityinen ratakohtainen sääntö voidaan laatia, jos esimerkiksi pelaaja saisi epäoikeidenmukaista etua lyömällä pallo tarkoituksella ulos radalta. Jos ratasääntö on käytössä, peliä jatketaan pallon edellisestä pysähtymispaikasta.
- Jos pallo ei ylittänyt rajalinjaa, peliä jatketaan alkulyöntialueelta.
- Rangaistus pisteitä ei tuomita missään tapauksessa pallon mentyä ulos radalta.

12 Pallo hasardissa

Lähtökohtaisesti pelaajalla on kaksi mahdollisuutta:

- Pelaaja voi pelata pallo siirtosääntöjen mukaan, kunhan siirron seurauksena pallo ei poistu pois hasardista.
- Seuraava lyönti suoritetaan pallon edellisestä pysähtymispaikasta.