

MOS-SÄÄNNÖSTÖ

Painos 2026

Ratagolfin MOS-ratojen perussäännöt

Copyright ©
SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY
TEKNINEN KOMITEA
Toimittanut ARI AHRENBORG

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO	2
1 YLEISMITOITUS	3
2 Alkulyöntialue	3
3 Ratojen hyväksyminen.....	3
4 Ratojen materiaali.....	3
5 Laidat.....	3
6 Esteet	3
7 Pelaamisen säännöt.....	3
8 Ratasääntöjen soveltaminen	4

JOHDANTO

Tämä säännöstö koskee MOS-standardin (Minigolf Open Standard) kenttiä, joihin muita neljää standardia ei voida soveltaa.

Tämän ratamallisäännösten tarkoituksena on toimia MOS-standardin mukaisten ratojen radantarkastuksen perusteina ja kentänomistajien ohjeistona ratojen saattamiseksi sääntöjenmukaisiksi.

Tämä ratamallisäännöstö perustuu Suomen Ratagolfliitto ry:n (SRGL ry) ja kansainvälisen Ratagolfliiton (World Minigolf sport Federation WMF) sääntöihin. Julkaisija on SRGL ry:

Säännöstössä esitetään standardiin liittyvät yleiset vaatimukset ratojen osalta.

Tämä ratamallisäännöstö on voimassa, kunnes se osittain tai kokonaan kumotaan ja korvataan uudella säännöllä.

Ratamallisäännösten on toimittanut Ari Ahrenberg

Säännöstö on Suomen Ratagolfliitto ry:n hyväksymä.

1 YLEISMITOITUS

Yleisesti MOS-ratojen mitoitus on seuraava:

Pituus	3 m – 40 m
Leveys	vähintään 0,5 m (jotkin osat voivat olla kapeampia ja nämä katsotaan esteiksi)
Kupin halkaisija	0,10 – 0,12 m, (jos kohde on kuppi)

2 Alkulyöntialue

Kullakin radalla tulee olla määritelty alkulyöntialue. Sen tulee olla merkitty suljettu alue. Alueen kokoa ja muotoa ei ole määritelty.

3 Ratojen hyväksyminen

MOS-kentiksi voidaan hyväksyä vain kentät, joissa on 18 rataa, jotka täyttävät kohdan 1 määritelmän. Poikkeuksena tähän sääntöön: kentät, joilla on vähemmän kuin 18 rataa (mutta ei koskaan vähempää kuin 9 rataa) voidaan hyväksyä MOS-kentiksi kansalliseen kilpailukäyttöön. Hyväksyntämenettely ja kaavakkeet on esitetty minigolfkenttien hyväksymissäännöissä.

4 Ratojen materiaali

Pelialueen materiaalien tulee olla käyttöön soveltuvia: pohjarakenteen tulee olla kestävä (pitkäikäinen, käyttöön soveltuva, luja, kestävä), pelipinnan tulee olla kestävä ja käyttöön soveltuva (esim. keinonurmi, betoni, huopa, kuitusementti, metalli, puu, muovi).

5 Laidat

Laitojen (jos niitä on) tulee olla valmistettu kestävästä, käyttöön soveltuvasta materiaalista ja niiden tulisi olla sileitä ja ennakoitavia (esim. suorat laatat, metalli, puu, kuitusementti, betoni) ainakin niillä kohdilla, joissa niitä voidaan käyttää pelaamisen apuna. Jos selvää radan reunaa ei ole olemassa (esimerkiksi vain tasainen karheikko) radan reuna tulee merkitä selvästi.

6 Esteet

Esteet voivat olla liikkuvia, jos niiden liikkeet ovat ennakoitavissa. Hasardit ovat sallittuja (esim. vesi, karheikko, sora, hiekka).

7 Pelaamisen säännöt

Yleissäännöt pätevät kaikille radoille. Kirjalliset erityiset ratasäännöt tulee tehdä jokaiselle radalle, joilla yleissääntöjä ei voida soveltaa. Ratasääntö on pätevä sääntö ko. radan osalta niin pelaajille, kuin tuomareille.

8 Ratasääntöjen soveltaminen

Kentät, jotka on hyväksytty MOS-kentiksi, koska eivät täytä betoni-, eterniitti-, huopa- tai adventure golfratasääntöjä, mutta sopivat muuten ko. standardin määräyksiin, voidaan pelata ko. standardin sääntöjen mukaan, mutta poikkeaville radoille tarvitaan ohjesääntö.